




# Hosoi Chemical Industry Co., Ltd.

1-8, 3-CHOME, HONCHOU, NIHONBASHI CHUO-KU, TOKYO JAPAN

S-OT-1	製品社内規格	作 成 年 月 日														
HK 200-1		2016, 4, 1														
1、適用範囲	この規格は、一般販売用 HK200-1 について規定する。															
2、性 状	本品は、淡黄色微粉末である。															
3、品 質	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">灰 分</td> <td style="width: 30%;">0.08%以下</td> </tr> <tr> <td>水 分</td> <td>0.1%以下</td> </tr> <tr> <td>酸 性 分</td> <td>0.03%以下</td> </tr> <tr> <td>二硫化炭素不溶分</td> <td>0.1%以下</td> </tr> <tr> <td>オイル含有量</td> <td>1.0%~2.0%</td> </tr> <tr> <td>フルイ残分 75<math>\mu</math>m (200Mesh)</td> <td>5%以下</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(オイルトリート前)</td> </tr> </table>		灰 分	0.08%以下	水 分	0.1%以下	酸 性 分	0.03%以下	二硫化炭素不溶分	0.1%以下	オイル含有量	1.0%~2.0%	フルイ残分 75 $\mu$ m (200Mesh)	5%以下	(オイルトリート前)	
灰 分	0.08%以下															
水 分	0.1%以下															
酸 性 分	0.03%以下															
二硫化炭素不溶分	0.1%以下															
オイル含有量	1.0%~2.0%															
フルイ残分 75 $\mu$ m (200Mesh)	5%以下															
(オイルトリート前)																
4、包 装	正味 25kg とし、クラフト紙 3 層（最内装内面ポリラミネート加工）の紙袋を使用する。															
5、製品表示方法	非危険物、危険物データベース登録番号、商品名、商標、純分、正味重量、製造会社名及び住所、ロット番号を表示する。 裏面に取扱い注意事項を表示する。															
6、試験方法	当社試験方法による。															
7、品質保証期間	製造後 6 ヶ月															

制 改 訂 日	改 訂 内 容	承認	確認	作成
2013, 4, 1	新規制定			
2016, 4, 1	改訂（包装、試験方法）			